


● 感溫線訂購



A. 型號 :	B. 測溫體 :	C. 保護管材質 :	F. 牙徑 :	G. 線材 :
N : 大圓頭	K : K(CA)	瓷管 610#	1/4" -20NG	SUS 304
S : 小圓頭	J : J(IC)	瓷管 710#	5/16" -24NF	A : 不銹鋼線
W : 防水型	T : T	SUS 304#	PT(PF) 1/8"	H : 玻璃纖維
TC : 插入式	P : Pt(100Ω)	SUS 316#	PT(PF) 1/4"	P : PVC
KBS : 螺絲型	R : R(PR13%)	SUS 310#	PT(PF) 3/8"	P : PVC線
O : 無牙型	S : S(PS10%)	鈦 Ti	PT(PF) 1/2"	F : Teflon
L : L型	B : PB(30%)	石英 GS	PT(PF) 3/4"	F : 鐵氟龍線
			PT(PF) 1"	

* 由於無法提供所有型式規格之訂購資料，請參照上述提供之資料，訂購符合您需求之產品。

● 各類型感溫棒

Screw type 螺絲型	KBS	Push Lock type 壓扣式	SYK	Inserting type 插入式	TC
	K(CA), J(IC) Under 350°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		K(CA), J(IC) Under 350°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		K(CA), J(IC) Under 600°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下
Inserting type 插入式	WS	Inserting type 防水型	WK	Push Lock type 壓扣式	WYK
	K(CA), J(IC) Under 600°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		K(CA), J(IC) Under 600°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		K(CA), J(IC) Under 600°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下
Push Lock type 壓扣式	WYKL	Box type 小圓頭	SK	Box type 大圓頭	NK
	K(CA), J(IC) Under 600°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		9.5φ Under 600°C 以下 12.7φ Under 700°C 以下 15.9φ Under 800°C 以下 17.3φ Under 900°C 以下 21.7φ Under 1000°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下		9.5φ Under 600°C 以下 12.7φ Under 700°C 以下 15.9φ Under 800°C 以下 17.3φ Under 900°C 以下 21.7φ Under 1000°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下 R(PR) 1600°C 以下
Exposed terminal type 小T頭	ST	Fast Connector 小型快速接頭	DK-2, DK-1	Fast Connector 大型快速接頭	DK-4, DK-3
	9.5φ Under 600°C 以下 12.7φ Under 700°C 以下 15.9φ Under 800°C 以下 17.3φ Under 900°C 以下 21.7φ Under 1000°C 以下 Pt100Ω Under 300°C 以下 R(PR) 1600°C 以下				
Fast Connector 雲母式-小型快速接頭	WS-SH	Sheath type 細速型	WS-SH	Special type 特殊型	Special Requirement Available
				Special Requirement Available 特殊規格，歡迎訂製	